

Part No. **43326**

USB 3.2 TYPE C LAPTOP MICRO DOCK WITH 1.4M USB PD CHARGING CABLE

CONNECT PERIPHERALS VIA A SINGLE USB TYPE C CABLE AND AT THE SAME TIME CHARGE YOUR LAPTOP

DESCRIPTION

- Adds 2 USB Type A ports (5Gbps), an HDMI port and an SD card reader to your notebook
- Integrated 1.4m USB Type C cable for convenient and flexible laptop charging
- Supports max. HDMI resolution up to Ultra HD 4K 30Hz
- USB Power Delivery 3.0 capable up to 100W
- 2 year warranty

The Lindy USB 3.2 Type C Laptop Micro Dock with 1.4m USB PD Charging Cable is a compact and multifunctional solution for connecting notebooks to a range of interfaces including a display over a single Type C cable. It enables the connection of a monitor to a compatible notebook via HDMI by using DisplayPort alternate mode through the USB Type C port. Resolutions up to Ultra HD 4K 30Hz are supported. The integrated 2 Port USB Type A hub supports SuperSpeed data transfer rates up to 5Gbps. It also features a card reader for SD and microSD cards.

With support for USB Power Delivery 3.0 up to 100W the USB 3.2 Type C Laptop Micro Dock is also able to provide power to a compatible Notebook via its Type C port. The integrated 1.4m USB Type C cable for Power delivery allows flexible and convenient charging.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.2 TYPE C LAPTOP MICRO DOCK WITH 1.4M USB PD CHARGING CABLE

SPECIFICATIONS

Interface	USB Type C to 2x USB Type A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
Interface Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, HDMI
Supported Bandwidth	5 Gbps
Maximum Input Resolution	3840x2160@30Hz
Maximum Output Resolution	3840x2160@30Hz
Chipset	AG9311, VL815, AU84612
Compatibility	USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
Power Delivery	PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
HDCP Support	Yes
Supported Audio	-
Seperate Audio Ports	-
Special Features	DisplayPort Alternate Mode, integrated 1.4m USB Type C PD cable

CONNECTORS

Input	1 x USB Type C (Male)
Output	2x USB Type A (Female), 1x HDMI (Female), 1x microSD slot, 1x SD slot
Power	-

PHYSICAL PROPERTIES

Dimensions (approx.) WxDxH	148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
Housing Material	Aluminium & Plastic
Net Weight	0.1kg (0.22lb)
Operating Temperature	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Storage Temperature	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humidity	25 - 60% RH (non-condensing)
Power Requirements	Bus-powered
Colour	Grey & black

MISCELLANEOUS

Packaging Type	Polybag
Packaging Dimension	174x194mm (6.85x7.64in)
Gross Weight	0.1kg (0.22lb)
Warranty (Years)	2
Certificated	CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

PURCHASING INFORMATION

No.	43326
EAN	4002888432368

PACKAGING CONTENTS

USB 3.2 Type C Laptop Micro Dock

Part No. **43326**

USB 3.2 TYP C LAPTOP MICRO DOCK MIT 1.4M USB-PD-LADEKABEL

ZUM ANSCHLUSS VON PERIPHERIEGERÄTEN ÜBER NUR EIN USB-KABEL TYP C UND GLEICHZEITIGEN LADEN DES LAPTOPS



DESCRIPTION

- Stellt 2 USB Ports Typ A (5Gbit/s), einen HDMI Port und einen SD-Kartenleser für Ihr Notebook zur Verfügung
- Integriertes 1.4m USB-Kabel Typ C zum Laden des Laptops
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis Ultra HD 4K 30Hz
- USB Power Delivery 3.0 bis 100W
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](https://www.lindy.de/Garantie)

Das USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock mit 1.4m USB-PD-Ladekabel ist eine kompakte und multifunktionale Lösung, um mithilfe eines einzigen Kabels mehrere Peripheriegeräte mit unterschiedlichen Schnittstellen einschließlich einem Monitor an einem Laptop anzuschließen. Das USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock unterstützt den DisplayPort Alternate Mode und erlaubt so den Anschluss eines HDMI Displays über den Typ C Port an ein kompatibles Notebook. Dabei werden Auflösungen bis Ultra HD 4K 30Hz unterstützt. Der integrierte 2 Port USB Typ A Hub unterstützt SuperSpeed-Datenraten bis 5Gbit/s. Auch ein Kartenleser für SD- und microSD-Karten ist integriert.

Das USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock unterstützt USB Power Delivery 3.0 bis 100 Watt. Über das integrierte 1.4m lange USB-PD-Kabel kann das angeschlossene Notebook bequem und flexibel geladen werden.

RELATED PRODUCTS

0

USB 3.2 TYP C LAPTOP MICRO DOCK MIT 1.4M USB-PD-LADEKABEL

SPEZIFIKATIONEN

Schnittstelle	USB Typ C auf 2x USB Typ A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
Schnittstellen-Standard	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, HDMI
Unterstützte Bandbreite	5 Gbit/s
Maximale Eingangsauflösung	3840x2160@30Hz
Maximale Ausgangsauflösung	3840x2160@30Hz
Chipsatz	AG9311, VL815, AU84612
Kompatibilität	Computer mit USB Typ C oder Thunderbolt 3 Anschluss und mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung
Power Delivery	PD 3.0 bis 100W (20V 5A)
HDCP-Unterstützung	Ja
Audio	-
Separate Audio-Ports	-
Spezielle Eigenschaften	DisplayPort Alternate Mode, integriertes 1.4m USB-Kabel Typ C für Power Delivery

ANSCHLÜSSE

Eingänge	1 x USB Typ C (Stecker)
Ausgänge	2x USB Typ A (Buchse), 1x HDMI (Buchse), 1x microSD Slot, 1x SD Slot
Stromversorgung / Netzteil	-

PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
Gehäusematerial	Aluminium & Kunststoff
Nettogewicht Gerät/e	0.1kg (0.22lb)
Betriebstemperatur	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Lagertemperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Feuchtigkeit	25 - 60% RH (nicht kondensierend)
Leistungsaufnahme	Bus-powered
Farbe	Grau & schwarz

SONSTIGES

Verpackungsart	Polybag
Verpackungsmaße	174x194mm (6.85x7.64in)
Gesamtgewicht	0.1kg (0.22lb)
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43326
EAN	4002888432368

LIEFERUMFANG

USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock

Part No. **43326**

MICRO DOCK USB 3.2 TYPE C CON CAVO DI RICARICA USB PD DA 1,4M

PERMETTE DI COLLEGARE TUTTE LE PERIFERICHE TRAMITE UN SOLO CAVO USB DI TIPO C E CONTEMPORANEAMENTE DI RICARICARE IL TUO LAPTOP



DESCRIPTION

- Aggiunge 2 porte USB di tipo A (5Gbps), una porta HDMI e un lettore di schede SD e microSD al tuo laptop
 - Cavo USB di tipo C integrato da 1,4m per una ricarica del laptop pratica e versatile
 - Supporto per risoluzioni HDMI fino a Ultra HD 4K 30Hz
- Risoluzione HDMI fino a Ultra HD 4K 30Hz
- USB Power Delivery 3.0 fino a 100W
 - 2 anni di garanzia

Questo Micro Dock USB 3.2 Type C con cavo di ricarica USB PD da 1,4m è una soluzione multifunzione versatile per collegare ai notebook una serie di interfacce, compreso un display, tramite un unico cavo di tipo C.

Consente la connessione di un monitor a un notebook compatibile via HDMI utilizzando la modalità Alternate DisplayPort attraverso la porta USB di tipo C. Sono supportate risoluzioni fino a Ultra HD 4K 30Hz. L'hub integrato a 2 porte USB di tipo A supporta velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps e un card reader per schede SD e microSD.

Con il supporto USB Power Delivery 3.0 fino a 100W il Micro Dock USB 3.2 Type C è anche in grado di fornire corrente a un notebook compatibile attraverso la sua porta di tipo C. Il cavo integrato consente una ricarica pratica e flessibile.

RELATED PRODUCTS

0

MICRO DOCK USB 3.2 TYPE C CON CAVO DI RICARICA USB PD DA 1,4M



SPECIFICHE

Interfacce	Da USB tipo C a 2x USB tipo A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
Standard interfacce	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, HDMI
Larghezza di banda supportata	5 Gbps
Risoluzione massima in ingresso	3840x2160@30Hz
Risoluzione massima in uscita	3840x2160@30Hz
Chipset	AG9311, VL815, AU84612
Compatibilità	Computer dotati di USB Type C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
Supporto HDCP	Yes
Supporto Audio	-
Porte Audio separate	-
Caratteristiche speciali	DisplayPort Alternate Mode, cavo PD USB di tipo C integrato da 1,4 m

CONNETTORI

Ingressi	1 x USB tipo C (maschio)
Uscite	2 x USB tipo A (femmina), 1 x HDMI (femmina), 1x slot microSD, 1x slot SD
Alimentatore	-

CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni (ca.)LxAxP	148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
Materiale	Alluminio e plastica
Peso netto	0.1kg (0.22lb)
Temperatura operativa	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Temperatura di stoccaggio	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Tasso di umidità	25 - 60% RH (senza condensa)
Alimentazione	Alimentato via bus
Colore	Grigio e nero

VARIE

Tipo di confezione	Polybag
Dimensioni confezione	174x194mm (6.85x7.64in)
Peso complessivo	0.1kg
Garanzia (Anni)	2
Certificazioni	CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

INFORMAZIONI COMMERCIALI

No.	43326
EAN	4002888432368

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Micro Dock USB 3.2 Type C

Part No. 43326

MICRO DOCK USB 3.2 TYPE C AVEC CÂBLE DE CHARGE USB PD DE 1.4M

CONNECTE DES PÉRIPHÉRIQUES À L'AIDE D'UN SEUL CÂBLE USB TYPE C ET VOUS PERMET DE CHARGER SIMULTANÉMENT VOTRE LAPTOP



DESCRIPTION

- Ajoute 2 ports USB Type A (5Gbit/s), un port HDMI et un lecteur de carte mémoire à votre ordinateur portable.
- Câble USB de type C intégré de 1,4 m pour une recharge pratique et simplifiée de l'ordinateur portable
- Prend en charge les résolutions HDMI jusqu'à Ultra HD 4K 30Hz
- Compatible USB Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W
- Garantie 2 ans

Le Micro Dock USB 3.2 Type C avec câble de charge USB PD de 1,4 m de Lindy est une solution compacte et multifonctionnelle pour connecter des ordinateurs portables à toute une gamme d'interfaces, y compris un écran, via un seul câble de type C. Il permet de connecter un écran à un ordinateur portable compatible via HDMI en utilisant la fonction DisplayPort Alternate Mode via le port USB Type C. Les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K 30Hz sont prises en charge. Le hub intégré possédant 2 ports USB de type A prend en charge les taux de transfert de données SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Il dispose également d'un lecteur de carte pour les cartes SD et microSD.

Grâce à la prise en charge de l'USB Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W, le Micro Dock USB 3.2 Type C est également capable d'alimenter un ordinateur portable compatible via son port Type C. Le câble USB de type C de 1,4 m intégré pour l'alimentation électrique permet une recharge flexible et pratique.

RELATED PRODUCTS

0

MICRO DOCK USB 3.2 TYPE C AVEC CÂBLE DE CHARGE USB PD DE 1.4M



SPÉCIFICATIONS

Interface	USB Type C vers 2x USB Type A / 1x HDMI / 1x microSD / 1x SD
Norme	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0, HDMI
Bande passante prise en charge	5 Gbit/s
Résolution maximale en entrée	3840x2160@30Hz
Résolution maximale en sortie	3840x2160@30Hz
Chipset	AG9311, VL815, AU84612
Compatibilité	Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode
Power Delivery	PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
Prise en charge HDCP	Oui
Audio	-
Ports audio dédiés	-
Caractéristiques spécifiques	DisplayPort Alternate Mode, câble USB Type C PD intégré de 1.4m

CONNECTEURS

Entrées	1 x USB Type C (mâle)
Sorties	2 x USB Type A (femelle), 1 x HDMI (femelle), 1x slot microSD, 1x slot SD
Alimentation	-

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions (approx.) LxIxH	148x36x13mm (5.83x1.42x0.51in)
Matériau du boîtier	Aluminium & matière plastique
Poids net	0.1kg (0.22lb)
Température de fonctionnement	5°C - 30°C (41°F - 86°F)
Température de stockage	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Humidité relative	25 - 60% RH (sans condensation)
Puissance	Alimenté par le bus USB
Couleur	Gris & noir

DIVERS

Type d'emballage	Sachet individuel
Dimensions de l'emballage	174x194mm (6.85x7.64in)
Poids brut	0.1kg
Garantie (années)	2
Certifié	CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS

INFORMATIONS COMMERCIALES

No.	43326
EAN	4002888432368

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Micro Dock USB 3.2 Type C